

## IMRAK® 610 - Armadio 19" per piccole e medie installazioni

- Struttura armadio completamente saldata;
- Copertura superiore ventilata lateralmente dotata di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura o predisposizione per gruppo di ventilazione a 2 o 4 ventole;
- Montanti a rack 19" anteriori regolabili, interi e conformi alle IEC60297 (posteriori opzionali);
- Pannelli laterali non asportabili;
- Porta anteriore in vetro con flange in metallo. Pannello posteriore singolo asportabile o porta opzionale;
- Fondo aperto per un comodo passaggio cavi e predisposto per montaggio pannelli di chiusura;
- Piedini regolabili in altezza;
- Ruote con portata di 115 Kg o 150 Kg opzionali;
- Portata statica fino a 250 Kg uniformemente distribuiti;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

IMRAK® 610 è un armadio da pavimento di medie dimensioni, particolarmente adatto per l'alloggiamento di apparati da rack 19" in uffici o in stabilimenti industriali. Disponibile in altezze da 12U a 22U, è stato progettato per adattarsi a spazi ridotti nelle superfici di lavoro.

IMRAK® 610 è dotato di una struttura saldata che assicura un elevato grado di robustezza e protezione e ha una capacità di carico statico di 250 Kg. Le porte, nelle loro opzioni disponibili, sono dotate di chiusura a chiave singola centrale, sono reversibili all'apertura e possono essere provviste di maniglia o serratura con chiave automatica o manuale opzionale. L'ingresso cavi è possibile dalla base o dalla copertura superiore ventilata. Due pannelli rimovibili sono fissati alla copertura superiore per consentire l'accesso dei cavi. In alternativa, è possibile installare nel tetto uno o due gruppi di ventilazione opzionali "0" U a 2 o 4 ventole. I montanti 19" sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell'armadio e possono essere adattati alla maggior parte degli apparati in commercio.

#### DIMENSIONI:

Larghezza	600 mm
Altezza esterna	665 / 887 / 1109 mm
Profondità	600 / 800 mm
Altezza utile interna	12U / 17U / 22U
Peso	A seconda delle dimensioni

#### FINITURE:

Colore esterno	Grigio Antracite (RAL 7016) con profilati blu
Colore interno	Nero (RAL 9005)

#### MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.0 mm e 1.2 mm
Montanti	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Traverse laterali	Lamiera d'acciaio 1.5 mm
Pannello posteriore	Lamiera d'acciaio 1.0 mm
Porte	Flange in lamiera d'acciaio 1.0 mm
Vetro	Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1

#### NORMATIVE:

IEC 60297	Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"
DIN 41494	Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack.
EN 60950	Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.